

FINE400CL-7菜单表			
ID	1-512		
DIMM	Red	0-255	红
	Green	0-255	绿
	Royal Blue	0-256	宝蓝
	Mint	0-257	薄荷白
	Amber	0-255	琥珀
	Cyan	0-255	青色
	Blue	0-255	深蓝
SET	REST		重置
	MODE	7CH(HSIC)	7通道模式
		4CH(RGB)	4通道模式
		5CH(STIO)	5通道模式
		10CH(DIRE)	10通道模式
		17(DIRS)	17通道模式
		FAN	POWR
	STD0		静音
	DIMX	DIM4	dim4
		DIM3	dim3
		DIM2	dim2
		DIM1	dim1
		OFF	关dim
	CURV	CV3	曲线3
		CV2	曲线2
		CV1	曲线1
		OFF	关曲线

中文通道表					
通道	7CH(HSIC)	4CH(RGB)	5CH(STDO)	10CH(DIRE)	17CH(DIRS)
1	色调	红(上下)	亮度	红(上下)	红(下)
2	色调微调	绿(上下)	色温	绿(上下)	绿(下)
3	色度	蓝(上下)	N/A	宝蓝色(上下)	蓝色(下)
4	亮度	频闪	N/A	薄荷白(上下)	薄荷白(下)
5	频闪		频闪	琥珀(上下)	琥珀(下)
6	N/A			青色(上下)	青色(下)
7	色温			深蓝(上下)	深蓝(下)
8				亮度	红(上)
9				亮度微调	绿(上)
10				频闪	蓝色(上)
11					薄荷白
12					琥珀(上)
English channel list					

Channel	7CH (HSIC)	4CH (RGB)	5CH (STDO)	9CH (DIRE)	16CH (DIRS)
1	Hue	Red	Dimmer	Red	Red1
2	Hue fine	Green	CCT	Green	Green1
3	Staturation	Blue	N/A	RoyalBlue	Royal Blue1
4	Intensity	Stobe	N/A	Mint	Mint1
5	Stobe	N/A	Stobe	Amber	Amber1
6	N/A	N/A	N/A	Cyan	Cyan1
7	Color temp	N/A	N/A	Blue	Blue1
8				Intensity	Red2
9				Intensity fine	Green2
10				Strobe	RoyalBlue2
11					Mint2
12					Amber2
13					Cyan2
14					Blue2
					Intensity
15					Intensity fine
16					Strobe

10CH (DIRE)	10CH	ch1	红(上下)	0-255	
		ch2	绿(上下)	0-255	
		ch3	宝蓝色(上下)	0-255	
		ch4	薄荷白(上下)	0-255	
		ch5	琥珀(上下)	0-255	
		ch6	青色(上下)	0-255	
		ch7	深蓝(上下)	0-255	
		ch8	亮度	0-255	
		ch9	亮度微调	0-255	
		ch10	频闪	0-5	无
		6-105	标准频闪		
		106-110	无		
		110-179	雷电频闪		
		180-185	无		
		186-255	随机频闪		

7CH (HSIC)	ch1	色调	0-255	
	ch2	色调微调	0-255	
	ch3	色度	0-255	
	ch4	亮度	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
180-185			无	
186-255	随机频闪			
ch6	--	--	--	
ch7	色温	0-255		

17CH (DIRS)	ch01	红(下)	0-255	
	ch02	绿(下)	0-255	
	ch03	宝蓝色(下)	0-255	
	ch04	薄荷白(下)	0-255	
	ch05	琥珀(下)	0-255	
	ch06	青色(下)	0-255	
	ch07	深蓝(下)	0-255	
	ch08	红(上)	0-255	
	ch09	绿(上)	0-255	
	ch10	宝蓝色(上)	0-255	
	ch11	薄荷白(上)	0-255	
	ch12	琥珀(上)	0-255	
	ch13	青色(上)	0-255	
	ch14	深蓝(上)	0-255	
	ch15	亮度	0-255	
	ch16	亮度微调	0-255	
	ch17	频闪	0-5	无
6-105			标准频闪	
106-110			无	
110-179			雷电频闪	
180-185			无	
186-255	随机频闪			

4CH (RGB)	ch1	红色	0-255	
	ch2	绿色	0-255	
	ch3	宝蓝色	0-255	
	ch4	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
180-185	无			
186-255	随机频闪			

5CH(STD0)	ch1	亮度	0-255	
	ch2	色温	0-5	3200K
			6-250	2800-10000K
			251-255	5600K
	ch3	--	--	--
	ch4	--	--	--
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
186-255			随机频闪	