

FINE 1600 LH BSWF



光学系统

光源：1500W(定制)

寿命：20000h

显指：Ra>70 (可选 Ra>95)

出光角度：5° ~50°

色温：6500K±300K (6250K±250K)

颜色系统

CMY 无极混色

1 个独立颜色盘，带有 6 个色片+白光

2 个旋转图案盘，带有 6 个图案片 (可插拨式) +白光

1 套全程图形切割系统，可±90° 度旋转

1 个动感效果轮

效果配置

调光：0~100%线性调光

柔光：2 个独立雾化柔光效果，可叠加，线性调节

频闪：快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快

棱镜：1 个旋转四棱镜，1 个四面梯度棱镜，可双向旋转

快速电动光圈 5-100%线性调节

摇头参数

水平 540°，垂直 270°，16Bit 控制

水平和垂直采用磁编码器定位系统

控制和编程

通道控制：34 (Standard) /42 (16Bit) /46 (Extend)

通讯协议：DMX512/RDM 协议

菜单显示：黑白 3.5 寸 LCD 显示屏，中/英语言可随意切换，字体可倒转 180°

显示，触摸按键操作方式，快速返回键

电源

输入电压：100-240V[~] 50/60Hz

输入功率：1700W

功率因数：PF \geq 0.98

电源插座：引线输入

信号输入/输出：三芯卡侬插座输入/输出

尺寸和重量

产品尺寸：485 \times 344 \times 837mm

包装尺寸：715 \times 605 \times 877mm

净重：49.5kg

工作环境

工作温度：-10 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C

安装

水平或垂直安装，可侧挂

2 个适用于 ϕ 50 \sim 60mm Truss 的一体式灯钩/分体式灯钩

保险绳连接孔

包装方式

航空箱：一装一

防护等级

IP66

